



# NT? YOUR SAFETY - OUR MISSION



# DIE PREMIUM-SERIE VON NOVOTEX-ISOMAT:

Mit dem Ziel des größtmöglichen Schutzes wurde die NTi Premium Serie von der Firma Novotex-Isomat entwickelt. Unsere langjährige Erfahrung als Lieferant von Schutzbekleidung sowohl für deutsche, als auch internationale Feuerwehren seit 1956 hat uns dazu veranlasst, das hierdurch angeeignete und breit gefächerte Wissen in einer durchdachten Bekleidungsserie zu vereinen. Alle NTi-Anzüge weisen 0% Verbrennungen im THERMO-Man® Test auf und sind dennoch höchst atmungsaktiv und wärme-abführend – auch nach mehrfacher Wäsche. Zusammen mit dem ergonomischen Design führt dies zu einem sehr hohen Tragekomfort mit maximaler Bewegungsfreiheit. Zusätzlich dazu, verfügen alle Modelle über ein modernes und auffälliges Design, das dennoch detailliert durchdacht ist. Ein stetiger und fortwährender Entwicklungsprozess der Bekleidung sichert den aktuellsten Stand der Technik.



#### **INNENANGRIFF**



**AUßENEINSATZ** 



**TECHNISCHE HILFELEISTUNG (THL)** 





# FÜR **JEDEN EINSATZ**DIE **PASSENDE BEKLEIDUNG**



### **INNENANGRIFF**

Beim Innenangriff der Brandbekämpfung dringen die Feuerwehreinsatzkräfte – im Gegensatz zum Außenbrand – in das brennende Gebäude ein. Üblicherweise werden Atemschutzgeräte bei dieser Einsatzart genutzt, um gezielt den Brandherd ausfindig zu machen und abzulöschen. Dies birgt große Gefahren und damit einhergehend bedarf diese Art der Brandbekämpfung dem höchsten Sicherheitsschutz bezüglich Flammen- und Hitzeeinwirkungen. Um diesen hohen Sicherheitsstandard zu gewährleisten, werden die Normen EN 469 und HuPF 1+4 in diesem Bereich erfüllt.



#### **AUßENEINSATZ**

Beim Außenangriff erfolgt die Brandbekämpfung nicht aus dem Inneren eines Gebäudes, sondern findet stattdessen im Freien statt. Da die Einsatzkräfte in diesem Fall eine größere Distanz zum Feuer einnehmen können, sind die Sicherheitsanforderungen geringer als die eines Innenangriffs. Dennoch werden die Einsatzkräfte ausreichend vor den im Ernstfall bestehenden Gefahren geschützt, indem die Normen HuPF 2+3 und EN 11612 je nach Länderverordnung als Standard genutzt werden.



# TECHNISCHE HILFELEISTUNG (THL)

Die technische Hilfeleistung (Abk.: THL) umfasst den Großteil aller Feuerwehreinsätze. Unter diese Einsatzform fallen alle Hilfeleistungen, die nicht gänzlich die Verwendung von Löschmitteln oder den Einsatz von notfallmedizinischer Hilfe umfassen (z.B. Beseitigung von Ölspuren, Hilfeleistung bei Katastrophen oder Überschwemmungen, Bergung von Fahrzeugen etc.) Die Feuerwehrbekleidung muss demnach universell einsetzbar sein und orientiert sich an der Norm der technischen Hilfeleistung EN 16689. Die Norm stellt weniger den Schutz gegen Hitze und Flamme in den Vordergrund, sondern fokussiert unter anderem vermehrt die Sichtbarkeit und den Schutz des Torsos/Nackens/der Hand- und Fußgelenke.



Wald- und Vegetationsbrände nehmen durch vermehrte Dürren nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit zu. Da die Umweltbedingungen variieren, ist eine atmungsaktive Einsatzbekleidung, die eine hohe Beweglichkeit zulässt, unverzichtbar. Die Waldbrandnorm EN 15384 sichert unter anderem den erforderlichen Hitze- bzw. Flammenschutz und eine hohe Sichtbarkeit.

# M

# OFFIZIELLE ANLÄSSE/TAGESDIENSTBEKLEIDUNG

Neben der Einsatzbekleidung für die Brandbekämpfung und der technischen Hilfeleistung kommt darüber hinaus häufig die Tagesdienstbekleidung zum Einsatz. Aber auch offizielle Anlässe bedürfen oftmals einer Uniform, die in jedem Bundesland unterschiedliche Anforderungen erfüllen muss, um den jeweiligen Standards zu entsprechen.



# JUGEND- & KINDERBEKLEIDUNG

Bereits bei der Kinder- und Jugendfeuerwehr wird der Nachwuchs anhand realitätsnaher Einsätze für den späteren Werdegang in der Feuerwehr vorbereitet und geschult. Sowohl für Kinder als auch für Jugendliche gibt es eine entsprechende Feuerwehrbekleidung.



## **FORSTEINSÄTZE**

Forsteinsätze sind in der Feuerwehr nicht unüblich. Herabstürzende Bäume müssen oftmals beschnitten werden, wenn sie eine Gefahr oder ein Hindernis darstellen. Für diese Ernstfälle werden eine entsprechende Schnittschutzhose und -jacke getragen, die eine Verletzung mit der Kettensäge ausschließen. Die dafür notwendige Form C Hose wurde vom KWF geprüft und zertifiziert.







### **INNENANGRIFF**



NTi Modell 1

EN 469/2 - HuPF 1+4



NTi Modell 2

EN 469/2

Überbekl, HuPF 1+4

Überbekl. EN 469/2

# PRODUKT-**PORTFOLIO**







### TECHNISCHE HILFE (THL)

#### THL

Baumwolle/Kermel Viskose EN 11612







**NTi Multiflex** 









Einsatzbekleidung Hupf 2+3

Einsatzbekleidung nach Länderverordnung EN 11612



Waldbrandanzug Outback







# OFFIZ. ANLÄSSE TAGESDIENSTBEKLEIDUNG

Herrenuniformen

**Damenuniformen** 

Tagesdienstbekleidung



### JUGEND- & KINDERBEKLEIDUNG

Kinderjacke/-hose & Helm

**Jugendfeuerwehrjacken** (inkl. Weste oder Innenjacke)

Jugendfeuerwehrblouson

**Jugendfeuerwehrhosen** (Bundhose und Latzhose)



### **FORSTEINSÄTZE**

**Schnittschutzhosen** (Form A, C)

Schnittschutzjacken (Form A, B)

**Beinlinge** 

Zubehör

#### **SONSTIGE BEKLEIDUNG**

Kopfschutzhauben

Strick- und Fleecebekleidung

**Shirts** 

Kennzeichnungen und weiteres Zubehör







# DAS ORIGINAL FÜR DEN INNENANGRIFF

Beim Innenangriff werden die größten Anforderungen an die Hitze- und Flammenbeständigkeit der Einsatzkleidung gestellt. Diese ist auf den sogenannten Flash-Over ausgelegt und schützt den Träger vor Verbrennungen und Überhitzung. Die Erfüllung der Anforderungen für den Innenangriff reichen automatisch für den Einsatz im Außeneinsatz und im TH-Bereich aus.

Der NTi Schutzanzug besticht insbesondere durch die Leichtigkeit und den damit verbundenen Tragekomfort. Der hohe Wasserdampfwiderstand (RET 13,5) zeigt, dass die Bekleidung trotz optimalem Schutz, sehr atmungsaktiv ist. Folgende Austattungsmerkmale sind in dem Anzug integriert:

#### **PRODUKT-HIGHLIGHTS:**

- O Hoher Tragekomfort
- O Zertifiziert nach EN 469:2020 Leistungsstufen X2/Y2/Z2 und HuPF
- O Super atmungsaktiv

- O Bakterien- und Virenschutz
- O Hohe Wahrnehmbarkeit (warnwestenbefreit nach DGUV)
- O Hosenträgerverstellsystem mit Komfort-Schnellverstellung
- O Breite Farbauswahl







112-100-01





112-100-10

112-100-63





112-100-05

112-100-65





112-100-09

112-100-64

#### **NTi MODELL 1**

**Oberstoff:** Nomex<sup>®</sup> Outershell Tough (75% meta-Aramid (Nomex<sup>®</sup>) 23% para-Aramid (Kevlar<sup>®</sup>)/2% Antistatikfaser)

Nässesperre: General - Electric® ePTFE Membran mit GE® Direct Diffusion Technology

Isolationslage/Innenfutter: Nomex<sup>®</sup>/Kevlar<sup>®</sup> versteppt mit 50% Aramid/50% Viskose FR

Reflexbestreifung: Gelb-Silber-Gelb

- Perfekter Sitz Körperkonturdesign
- Warnwestenbefreit nach DGUV
- Super Atmungsaktiv RET 13,5 PA/W

#### ÜBERJACKE + EN 469 ODER HuPF

- Schulterpolsterung für Atemschutzgerät
- Napoleontasche mit leuchtgelbem Reißverschluss
- Zwei verstellbare Funkgerätetaschen (für digitale und analoge Geräte)
- Lampenhalterung
- Verstellbarer Armriegel
- YKK® Panikreißverschluss in leuchtgelb
- Revisionsöffnung mit beidseitigem Zugang zu Membran und Isolationsseite
- Reflexpaspel zur optimalen Körperkonturerkennung
- Selbstleuchtendes Rückenschild mit Aufschrift FEUERWEHR (Direktaufdruck optional)
- Signalklettverschluss aus leuchtrotem Klettband eine nicht richtig geschlossene Jacke ist sofort erkennbar
- Laschen zur Antennen- und Gerätefixierung
- Zwei Flauschbänder für Namensschilder oder zur Kollerbefestigung
- Ergonomischer, vorgeformter Ellenbogenbereich, verstärkt mit Silikon/ Carbon/ Kevlar
- Taschen und Verschlüsse mit rutschfesten Besätzen zum einfachen Öffnen, auch mit Handschuhen
- Strickbündchen mit Daumenschlaufe
- Saugsperre gegen Kriechnässe

#### ÜBERHOSE + EN 469 ODER HuPF

- NTi-Hosenträgerverstellsystem mit Komfort-Schnellverstellung
- Zwei Blasebalgtaschen (rechts mit Messertasche)
- Leuchtgelbe Lasche zum einfachen Öffnen der Messertasche
- Ergonomisch vorgeformter Kniebereich, verstärkt mit Silikon/ Carbon/ Kevlar
- Saugsperre gegen Kriechnässe
- Revisionsöffnung mit beidseitigem Zugang zu Membran und Isolationsseite
- Bundverschluss mit Klett- und Reißverschluss
- Zwei Seitentaschen mit Taschenbeutel
- Kniepolster FR, wasserdicht und auswechselbar
- Reflexpaspel zur optimalen Körperkonturerkennung
- Trittaussparung mit Abriebschutz und optional verstellbarer Beinriegel

#### **NORMEN**

- EN 469:2020 Leistungsstufen: X2/Y2/Z2 und HuPF
- EN 1149-5:2018 Elektrostatische Eigenschaften
- EN ISO 13688:2013 Allgemeine Anforderungen
- ISO 16604:2004 Virenschutz
- EN ISO 22610:2006 und EN ISO 22612:2005 Bakterienschutz
- Reflexbestreifung in Anlehnung an HuPF Teil 1+4
- Die Bestreifung der NTi Modell 1 Jacke 112-100 erfüllt auch ohne die Hose den Abschnitt
   6.2.6 der EN 469 (Warnwestenbefreiung)

#### LIEFERBARE GRÖßEN

Normal-Größen: 42/44 - 66/68

Kurz-Größen: K42/44 - K66/68

Lang-Größen: L42/44 - L66/68



Beide NTi Modelle sind für den Innenangriff ausgerichtet und erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen. Im Vergleich zu dem NTi Modell 1 bietet das Modell 2 eine noch hochwertigere Ausstattung des Oberstoffs, da die Farbe aufgrund der nach innengelegten Carbonfasern langsamer ausgewaschen wird. Die Nachimprägnierung ist in diesem Fall erst nach 40 Wäschen notwendig. Des Weiteren verfügt Modell 2 über eine moderne segmentierte Bestreifung.

Die angebrachten "3 in 1" - Reflexpaspeln erfüllen drei Kriterien: sie sind fluoreszierend, retro-reflektierend und nachleuchtend und ermöglichen somit eine optimale Wahrnehmbarkeit. Der integrierte RFID/NFC-Chip sorgt darüber hinaus für eine digitale Nachverfolgbarkeit der Waschzyklen und stellt die aktuellen Pflegehinweise jederzeit zur Verfügung. Folgende Ausstattungsmerkmale sind integriert:

#### **PRODUKT-HIGHLIGHTS:**

- O Äußerst widerstandsfähiger Oberstoff
- O Segmentierte Bestreifung
- O Hoher Tragekomfort

- O "3 in1" Reflexpaspel
- O Bakterien- und Virenschutz
- O RFID/NFC-Technologie 🕅

- O Nachimprägnierung erst nach 40 Wäschen
- O Breite Farbauswahl







112-2005-01





112-200S-10

112-200S-63





112-200S-05

112-200S-65





112-200S-09

**112-2005-64** 

#### **NTi MODELL 2**

**Oberstoff:** Nomex<sup>®</sup> XTR M2 (82% meta-Aramid/16% para-Aramid/2% Antistatikfaser) **Nässesperre:** General - Electric<sup>®</sup> ePTFE Membran mit GE<sup>®</sup> Direct Diffusion Technology **Isolationslage/Innenfutter:** Nomex<sup>®</sup>/Kevlar<sup>®</sup> versteppt mit 50% Aramid / 50% Viskose FR **Reflexbestreifung:** Gelb-Silber-Gelb

- Hervorragende Optik dauerhaft nach der Wäsche, nur sehr geringes Ausbluten oder Ausfibrillieren des Oberstoffes
- Hohe Sichtbarkeit der Körperkonturen im dunklen und hellen Umfeld durch "3 in 1" Reflexpaspeln, das heißt: fluoreszierende, retro-reflektierende und nachleuchtende Funktion (auch ohne Beleuchtung)
- Individuelles, attraktives Design durch Punktstruktur im Oberstoff, "3 in 1" Reflexpaspeln, etc.
- Nachimprägnierung erst nach 40 Wäschen notwendig, d.h. keine Beeinträchtigung der Eigenschaft für die Membran und das Innenfutter nach der Wäsche (waschbeständige FC-Ausrüstung)
- Hohe Reißfestigkeit
- Perfekte Passform
- Warnwestenbefreit nach DGUV
- Hohe Atmungsaktivität RET 12,7 P/W
- RFID/NFC-Chip, positioniert hinter dem NTi-Logo

#### ÜBERJACKE + EN 469

- 3 in 1" Reflexpaspel zur optimalen Körperkonturerkennung
- Schulterpolsterung für Atemschutzgerät
- Napoleontasche mit leuchtgelbem Reißverschluss
- Zwei verstellbare Funkgerätetaschen (für digitale und analoge Geräte)
- Lampenhalterung mit Sicherungskarabinerhaken
- Verstellbarer Armriegel
- YKK® Panikreißverschluss in leuchtgelb
- Revisionsöffnung mit beidseitigem Zugang zu Membran und Isolationsseite
- Reflexpaspel zur optimalen Körperkonturerkennung
- Selbstleuchtendes Rückenschild mit Aufschrift FEUERWEHR (Direktaufdruck optional)
- Signalklettverschluss aus leuchtrotem Klettband eine nicht richtig geschlossene Jacke ist sofort erkennbar
- Laschen zur Antennen- und Gerätefixierung
- Zwei Flauschbänder für Namensschilder oder zur Kollerbefestigung

- Ergonomischer, vorgeformter Ellenbogenbereich, verstärkt mit Silikon/ Carbon/ Kevlar
- Taschen und Verschlüsse mit rutschfesten Besätzen zum einfachen Öffnen, auch mit Handschuhen
- Karabinerhaken und Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe
- Saugsperre gegen Kriechnässe

#### ÜBERHOSE + EN 469

- NTI® 112-Hosenträgerverstellsystem mit Komfort-Schnellverstellung
- Zwei Blasebalgtaschen (rechts mit Messertasche)
- Leuchtgelbe Lasche zum einfachen Öffnen der Messertasche
- Ergonomisch vorgeformter Kniebereich, verstärkt mit Silikon/ Carbon/ Kevlar
- Saugsperre gegen Kriechnässe
- Revisionsöffnung mit beidseitigem Zugang zu Membran und Isolationsseite
- Bundverschluss mit Klett- und Reißverschluss
- Zwei Seitentaschen mit Taschenbeutel
- Kniepolster FR, wasserdicht und auswechselbar
- Reflexbestreifung, inkl. "3 in 1" Reflexpaspel zur optimalen Körperkonturerkennung
- Trittaussparung mit Abriebschutz und optional verstellbarer Beinriegel

#### **NORMEN**

- DIN EN 469:2020 Leistungsstufen: X2/Y2/Z2
- EN 1149-5:2018 Elektrostatische Eigenschaften
- EN ISO 13688:2013 Allgemeine Anforderungen
- ISO 16604:2004 Virenschutz
- EN ISO 22610:2006 und EN ISO 22612:2005 Schutz vor Krankheitskeimen und Bakterien
- Reflexbestreifung in Anlehnung an HuPF Teil 1 + 4
- Die Bestreifung der NTi Modell 1 Jacke 112-200 erfüllt auch ohne die Hose den Abschnitt
   6.2.6 der EN 469 (Warnwestenbefreiung)

#### LIEFERBARE GRÖßEN

Normal-Größen: 42/44 - 66/68

Kurz-Größen: K42/44 - K66/68

Lang-Größen: L42/44 - L66/68







NTi Multiflex kann als Multifunktionsanzug sowohl für TH- als auch für Waldbrandeinsätze genutzt werden. Mit den Normen EN ISO 11612:2015 und ISO 15384:2018 ist der Träger für diese beiden Einsatzgebiete bestens geschützt. Sowohl TH-spezifische Ausstattungsmerkmale (z.B. Warnwestenbefreiung, Abriebschutz an Knien oder Ellenbogen, regen-, bakterien- und virenabweisende Funktion der Membran) als auch waldbrand-spezifische Ausstattungsmerkmale

(z.B. Verbindungsreißverschluss, Weitenverstellung an Arm- und Fußgelenken, Abriebschutz auf den Schultern) sind bei dem Anzug integriert. Durch das einfache Herausknöpfen der Membran zusammen mit dem Innenfutter, kann der Anzug unverzüglich an wechselnden Wetterbedingungen oder Einsatzszenarien angepasst werden. Die Waldbrandnorm ISO 15384:2018 wird sowohl mit eingeknöpfter als auch mit ausgeknöpfter Membran erfüllt.

#### **PRODUKT-HIGHLIGHTS:**

- Ein- und ausknöpfbare Membran
- **Extrem leicht**
- Zertifiziert nach EN ISO 11612:2015 und ISO 15384:2018 und somit für alle Außeneinsätze geeignet (THL und Waldbrand)
- O Bakterien- und Virenschutz
- O RFID/NFC-Technologie
- O Die Waldbrandnorm wird sowohl mit eingeknöpfter als auch mit ausgeknöpfter Membran erfüllt
- O Hohe Wahrnehmbarkeit (warnwestenbefreit nach DGUV)
- Multifunktionstasche: Optionale Verstaumöglichkeit der ausgeknöpften Membran











112-500-63

112-500-65





112-500-83

112-500-64





112-500-09

112-500-01





112-500-85

112-500-66

#### **NTi MULTIFLEX**

**Oberstoff 1:** Nomex Outershell Tough (75% meta-Aramid (Nomex®) 23% para-Aramid (Kevlar®) 2% Antistatik) für die Farben Schwarzblau, Gold & Orange

**Oberstoff 2:** Nomex Comfort (92% meta-Aramid (Nomex<sup>®</sup>), 5% para-Aramid (Kevlar<sup>®</sup>) 2% Antistatik) für die Farbe Rot

Nässesperre: PTFE-Membran laminiert auf Aramid/Viskose-Futter

Innenfutter: 50% Aramid/50% Viskose

Reflexbestreifung FR: Gelb-Silber-Gelb (segmentiert)

- Ein- und ausknöpfbare Membran für eine schnelle Anpassung an verschiedene Wetterbedingungen und Außeneinsatzszenarien
- Durch die Erfüllung der Normen 11612:2015 und 15384:2018 kann der Anzug bei allen Außeneinsätze (THL oder Waldbrand) verwendet werden
- Warnwestenbefreit nach DGUV
- Segmentierte Reflexbestreifung für ein leichtes Tragegefühl und eine hohe Beweglichkeit
- Abriebschutz an häufig beanspruchten Stellen wie Schultern, Ellenbogen und Knien
- RFID/NFC-Chip, positioniert hinter dem NTi-Logo

#### ÜBERJACKE

- Farbliche Kennzeichnungen am Kragen und an den Ärmeln sorgen für ein schnelles und fehlerfreies Einknöpfen der Membran
- Flache Druckknöpfe (Flex Fix®-Technologie von YKK®) am Saum verhindern Druckpunkte insb. beim Anlehnen
- Eine geräumige Multifunktionstasche am Rücken bietet eine optionale Verstaumöglichkeit der ausgeknöpften Membran oder einen zusätzlichen Stauraum für anderes Equipment
- Jeweils ein Lüftungsreißverschluss unter jedem Arm kann bei Bedarf für einen schnellen Abkühlungseffekt im Einsatz sorgen
- Der Abriebschutz auf den Schultern und im Ellenbogenbereich schützt die im Einsatz häufig beanspruchten Stellen
- Reflexpaspel für eine optimale Körperkonturerkennung
- Verbindungsreißverschluss im Rücken, um die Hose im Einsatz an der Jacke anzubringen und zu fixieren (Schutz vor Funkenflug bei ausgeknöpfter Membran)
- Weitenverstellung an Handgelenken
- Funkgerätetasche und Lampenhalterung
- Zwei Flauschbänder für Namensschilder oder zur Kollarbefestigung

#### ÜBERHOSE

- Farbliche Kennzeichnungen am Hosensaum und an den Hosenbeinen sorgt für ein schnelles und fehlerfreies Einknöpfen der Membran
- Ergonomisch vorgeformte Knie
- Verbindungsreißverschluss am Rücken, um die Hose im Einsatz an die Jacke anzubringen und zu fixieren (Schutz vor Funkenflug)
- Zusätzlich isolierte Blasebalg-Tasche mit unserer SMARTHEAT PROTECTION Technologie für den optimalen Hitzeschutz für temperaturempfindliche Gegenstände (z.B. Handy)
- Reflexpaspel für eine optimale Körperkonturerkennung
- Weitenverstellung an Fußgelenken
- Reflexpaspel für eine optimale Körperkonturerkennung
- Knieverstärkung
- Knopflasche zum Befestigen von Handschuhen oder einer Trinkflasche
- Klett-Laschen zum Befestigen von Hosenträgern

#### **NORMEN**

- ISO 15384:2020 + Amd. 1:2021-09 -Schutzbekleidung für die Brandbekämpfung im freien Gelände
- EN ISO 11612:2015 PSA für Hitzeexponierte Arbeiten
- EN 1149-5:2018 Elektrostatische Eigenschaften
- EN ISO 14116:2015 Schutz gegen Flammen, Materialien, Materialkombination und Kleidung mit begrenzter Flammausbreitung
- EN ISO 13688:2013 allgemeine Anforderungen
- EN 343:2019 Schutz gegen Regen (zertifiziert nur mit Membran)
- EN ISO 22610:2006 + 22612:2005 Schutz vor Krankheitskeimen und Bakterien (zertifiziert nur mit Membran)
- ISO 16604:2004 Schutz gegen Viren (zertifiziert nur mit Membran)
- EN 16689:2017 Schutzkleidung für die technische Rettung (nur für die Artikel mit Hi-Vis Farben)
- Warnwestenbefreit nach DGUV

#### LIEFERBARE GRÖßEN

Normal-Größen: 42/44 - 66/68

Kurz-Größen: K42/44 - K66/68

Lang-Größen: L42/44 - L66/68



Bereits 1956 begann Jakob Eschbach in einer alten Scheune und einem Tanzsaal in Essen Kupferdreh mit der Produktion von Schachtanzügen und Schläuchen. Rund 9 Jahre später mussten die bis dato bestehende Räumlichkeiten aufgrund von Platzmangel aufgegeben werden und die neue Heimat der Firma Novotex fand sich in dem kleinen Städtchen Marsberg im Hochsauerlandkreis. Im Jahre 1984 wurde das Unternehmen Isomat GmbH übernommen. Die räumliche Zusammensetzung fand im Jahr 1998 statt, wodurch die Firma Novotex-Isomat GmbH heute noch ihren Namen trägt. 2020 wurde das komplette Firmengebäude erneuert und modernisiert.














**Unterm Ohmberg 7** 

34431 Marsberg

Tel.: 02992 606-10

(iii) novotex\_isomat



in novotex-isomat



info@novotex-isomat.de www.nti-feuerwehrbekleidung.de

Jetzt das gesamte NTi Produktportfolio auf unserer Webseite entdecken!